Querschnitt Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Station	0+000,00	0+025,01	0+057,66	0+067,08	0+100,01	0+111,01	0+130,01	0+148,01	0+175,01	0+200,01	0+225,01	0+250,01	0+278,01	0+315,25	0+325,00	0+331,29	0+364,45	0+387,94
Best. Sohle Weitbach /best. Gelände	373,44	373,46	372,26	372,18	372,18	372,69	372,12	372,04	370,68	370,63	370,59	369,30	369,12	368,73	368,92	368,93	368,79	368,82
Gepl.Sohle Weitbach				372,18	371,64	371,47	371,16	370,86	370,42	370,02	369,61	369,26	369,08	368,83	368,77	368,72	368,15	367,70
Gepl. Eintiefung (m)				0,00	-0,54	-1,22	-0,96	-1,18	-0,26	-0,61	-0,98	-0,04	-0,04	0,10	-0,15	-0,21	-0,64	-1,12
Best. Böschungsoberkante linkes Ufer	374,87	375,07	374,59	374,28	373,87	373,81	373,68	373,72	373,13	372,52	372,28	371,97	371,25	371,04	371,94	371,97	370,85	370,45
Best. Böschungsoberkante rechtes Ufer	375,02	375,70	374,64	374,45	375,38	374,52	374,63	376,39	372,80	373,16	373,08	371,86	371,18	371,77	372,00	372,06	370,42	370,27
Best. Wegrand - links		375,27	374,56	374,34	374,04	374,01	373,89	373,81	373,24	372,66	372,41	372,12	371,43	371,22				
Best. Asphaltrand rechts																	370,53	370,30
Gepl. WSP$_{100WB}$ + 15 % (WSP HQ 30,2 m³/s)	375,23	375,02	373,53	373,48	372,90	372,84	372,50	372,15	371,68	371,34	371,11	370,99	370,75	370,40	370,24	370,11	369,35	368,92
HQ100 WB Bestand	375,12	374,91	374,08	374,10	374,06	373,93	373,62	373,44	372,05	372,27	372,04	371,52	371,08	371,00	370,86	370,82	370,61	370,49
Gepl. OK Schutzlinie			374,46		373,88							371,86		371,46				

Querschnitt Nr.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Station	0+425,78	0+449,61	0+474,73	0+497,02	0+516,69	0+529,69	0+546,69	0+555,78	0+587,15	0+599,69	0+624,76	0+644,76	0+664,76	0+684,76	0+699,76	0+715,85	0+720,90	0+727,76	0+745,21	0+764,76
Best. Sohle Weitbach /best. Gelände	367,11	367,00	366,98	365,73	365,45	365,34	365,39	365,26	364,86	364,91	365,10	363,94	363,76	364,56	364,70	365,00	363,53	362,91	362,65	362,64
Gepl.Sohle Weitbach	366,97	366,51	366,02	365,60	365,30	365,16	364,96	364,86	364,51	364,36	364,08	363,85	363,63	363,40	363,23	363,05	362,99	362,91	362,71	362,48
Gepl. Eintiefung (m)	-0,14	-0,49	-0,96	-0,13	-0,15	-0,18	-0,43	-0,40	-0,35	-0,55	-1,02	-0,09	-0,13	-1,16	-1,47	-1,95	-0,54	0,00	0,06	-0,16
Best. Böschungsoberkante linkes Ufer	369,89	369,99	369,26	368,45	367,99	367,69	367,47	367,39	366,96	367,13	366,59	365,95	365,83	365,52	365,54	365,42	365,35	365,20	364,95	364,70
Best. Böschungsoberkante rechtes Ufer	369,72	368,97	368,80	368,48	368,04	367,77	367,46	367,39	366,97	366,88	366,78	366,45	366,02	365,48	365,35	365,30	365,31	365,36	364,97	364,80
Best. Wegrand - links																				
Best. Asphaltrand rechts	369,70	369,03	368,77	368,52	368,12	367,88	367,56	367,40	367,02	366,94	366,79	366,51	366,04	365,69	365,42	365,22				
Gepl. WSP$_{100WB}$ + 15 % (WSP HQ 30,2 m³/s)	368,20	367,80	367,23	367,10	366,95	366,75	366,57	366,47	366,05	365,85	365,62	365,36	365,14	364,94	364,80	364,67	364,63	364,61	364,38	364,15
HQ100 WB Bestand	368,70	368,65	368,39	367,71	367,33	367,26	367,26	367,01	366,83	366,71	366,16	365,55	365,39	365,08	365,00	364,75	364,53	364,61	364,53	364,14
Gepl. OK Schutzlinie											366,62					365,70 366,22	366,16			365,18

Querschnitt Nr.	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Station	0+794,76	0+819,76	0+844,76	0+866,83	0+893,55	0+919,76	0+944,76	0+974,83	0+987,85	0+998,34	1+024,76	1+044,76	1+059,76	1+079,76	1+099,76	1+119,76	1+149,76	1+177,55
Best. Sohle Weitbach /best. Gelände	362,12	362,01	361,85	361,73	361,55	361,35	361,17	360,92	360,95	360,98	361,08	361,16	361,20	361,04	360,91	360,72	360,33	360,22
Gepl.Sohle Weitbach	362,12	361,97	361,81	361,68	361,51	361,35												
Gepl. Eintiefung (m)	0,00	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	0,00												
Best. Böschungsoberkante linkes Ufer	364,46	364,36	364,08	363,63	363,78	363,59	363,51	363,33	363,15	363,00	362,61	362,51	362,37	362,33	362,28	361,99	361,87	
Best. Böschungsoberkante rechtes Ufer	364,42	364,38	364,24	364,23	363,87	363,79	363,60	362,01	362,86	362,77	362,65	362,59	362,40	362,29	362,55	362,17	362,15	361,84
Best. Wegrand - links																		
Best. Asphaltrand rechts																		
Gepl. WSP$_{100WB}$ + 15 % (WSP HQ 30,2 m³/s)	363,97	363,85	363,75	363,65	363,57	363,40	363,25	363,03	362,97	362,93	362,80	362,49	362,38	362,24	362,25	362,16	361,81	361,55
HQ100 WB Bestand	364,12	363,98	363,88	363,66	363,47	363,17	363,03	362,91	362,93	362,89	362,74	362,46	362,34	362,19	362,15	361,93	361,69	361,48
Gepl. OK Schutzlinie		364,84				364,51	364,31	364,07	363,96	363,01								

Hochwert bzw. x

KOORDINATENSYSTEM:
DHDN-GAUSS-KRÜGER
ZONE 4 (MITTELMERIDIAN 12°)

HÖHENSYSTEM:
DHHN12 (Status 100)
[m ü. NN]

Rechtswert bzw. y

Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung nach § 68 WHG

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name

Vorhaben: Hochwasserschutz Perach
Weitbach, Gew. III. Ordnung
ausgebauter Wildbach

Anlage: 6.2

Vorhabensträger: Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Plan-Nr.: E-LS-6.2

Landkreis: Altötting

Gemeinde: Perach

Vorhabenskennzeichen (BayIFS): WIa1711260001

Schutzvermerk/Dateiname: 16082-01

Maßstab 1 : 1.000/100

Längsschnitt Weitbach
Gewässerausbau innerorts

entw.	04.08.2023	PD
gez.	04.08.2023	AH
gepr.	04.08.2023	BU

aquasoli® Ingenieurbüro

Planverfasser

Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Vorhabensträger

04.08.2023 — Datum — Unterschrift Planverfasser

04.08.2023 — Datum — Bernhard Lederer, Behördenleitung

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterleitung ist >aquasoli< als Urheber zu vermerken.

0,65 m²